


全面屏新风控制器



外观颜色:



黑色

常规信息

版本:	强电版	弱电版	产品用途
地暖类型:	×	×	1、可定制通信协议,可实现远程控制 and 监测空调末端状态及室内温度(配合第三方主机使用); 2、可对温控器开关机、模式选择、风机状态、温度设定值进行远程设置(配合第三方主机使用); 3、可实现温控器远程对室内温度的统一管理,例如:睡眠模式、日常模式、离开模式(配合第三方主机使用)
接线方式:	强电220V、强电485、弱电485 IP地址、无线Zigbee、KNX总线	弱电485、IP地址、KNX总线	
开关类别:	全屏温控器	●	
强电:	●	●	
弱电:	●	●	
风速:	3档	●	
额定输入电压:	AC220V ± 10%	12V	
额定输入频率:	47-50-53Hz	●	
关机功率:	1W	●	
待机功率:	1.2W	●	
工作功率:	3W	●	
设定温度范围:	×	×	注意事项:  ● 必须由专业电工安装或拆卸; ● 切勿湿手操作,以防触电; ● 切勿短路或过载使用; ● 严禁带电安装;
设定校正范围:	×	×	
温度传感器:	×	×	
调节方式:	触摸屏幕	●	
零火线:	●	●	
功能扩展:	二合一: 新风+空调/地暖 三合一: 新风+空调+地暖	●	
安装方式:	国标86安装底盒	●	
外框支架:	J钢架连支架(横装、竖装)、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框	●	
材质			
表面材质:	3mm锌合金板/3mm铝板	●	
表面处理:	×	×	
尺寸			
产品尺寸:	W:86 H:86 D:9mm(不含底座)	●	
预埋深度:	≥45mm	●	
可做连体:	单 体、二连体、三连体、四连体;	●	