

产品技术规格

五孔双USB插座



外观颜色:

不
锈
钢



Q01
不锈钢原色



C01
红古铜



C02
青古铜



J07
琥珀金



H08
亮黑色



H09
枪色



G06
拉丝香槟金

常规信息

| | |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 接线方式: | 220V强电 |
| 平台名称: | F平台 |
| 开关类别: | 强电插座 |
| 系列名称: | V9-ZM |
| 输入电压: | AC220V |
| 额定电压: | 250V |
| 额定电流: | 10A |
| USB输入电压: | 80-260VAC |
| USB输出电压: | 5±0.2VDC |
| USB输出电流: | 2.1A |
| 零火线: | ● |
| 继电器: | × |
| 变背光功能: | × |
| 安装方式: | 国标86安装底盒 |
| 外框支架: | J钢架连支架(横装、竖装)、Z塑料窄边框、K塑料宽边框、L铝边框、X锌合金边框 |
| 产品特点: | 锌合金边框、多色可选、插座搭配USB充电口,既可以满足用户取电需求,也可以提供USB接口给电子产品充电。 |
| 材质 | |
| 表面材质: | 不锈钢锌合金包边 |
| 表面处理: | 纳米电镀工艺 |
| 尺寸 | |
| 产品尺寸: | W:86 H:86 D:9mm(不含底座) |
| 预埋深度: | ≥45mm |
| 可做连体: | 单 体、二连体、三连体、四连体; |

注意事项:



- 必须由专业电工安装或拆卸;
- 切勿湿手操作,以防触电;
- 切勿短路或过载使用;
- 严禁带电安装;